

منتجاتنا

١. زيت البرافين (وايت أويل)

خصائص المنتج الأساسية

- منتج عالي النقاء ومطابق للإشترطات المحلية والدولية.
- شفاف وذو درجات لزوجة مختلفة حسب متطلبات العميل.
- آمن في الإستخدام وخالي من الروائح الغير مستساغة ومن الشوائب الضارة.

الاستخدامات

- يستخدم في الصناعات الدوائية وفي صناعة المراهم لإعطائها درجة الصلابة والتماسك المناسب.
- يستخدم في صناعة الكريماط المرطبة وفي صناعة الأدوية البيطرية وفي صناعة منتجات التجميل.
- يعمل على ترطيب البشرة وزيادة نعومتها.
- يستخدم في الصناعات الغذائية وذلك بإضافته إلى الحلويات لإعطائها بريقاً ولمعاناً وفي الصناعات الغذائية مثل مضارب الأرز.
- يستخدم في صناعة الشموع وكوقود لإنارة المصابيح.

المواصفة الفنية

الحدود	الأختبارات
٠.٨٦ جرام / سم ^٣	الكثافة عند ١٥ درجة مئوية
+٣٠	اللون سيبولت
- ٢٧ درجة مئوية	درجة الانسكاب
أكبر من ١٠٠ درجة مئوية	درجة الوميض
أكبر من ٤ سنتي ستوك	اللزوجة عند ٤٠ درجة مئوية
أقل من ١ %	الكبريت
٢٥٠-٢٦٥ درجة مئوية	درجة الغليان الابتدائية
٣٢٠-٣٣٥ درجة مئوية	درجة الغليان النهائية

المواد العطرية	أقل من ٠,٥ %
----------------	--------------

٢. زيت مذيب للسكر

خصائص المنتج الأساسية

- منتج عالي النقاء ومطابق للإشتراطات الدولية.
- أمن في الاستخدامات الغذائية
- يحمي المكينات من الصيانة المتكررة
- يسرع من العملية الانتاجية لسهولة إستخدامة

الاستخدامات

- يستخدم لإذابة السكر والكراميل المتكتل على سخان ماكينة لحام الاكياس
- يستخدم في مصانع الحلوى والبسكويت والشيكولاته
- يستخدم لتزييت الأجزاء المتحركة وشفرات التقطيع
- يستخدم في مكينات كبس الأقراص ومكينات التعبئة
- يستخدم في أجهزة الوزن لتقليل مقاومة الأجزاء المتحركة

المواصفة الفنية

الحدود	الاختبارات
سائل أبيض مستحلب	الوصف
٠.٩٧-١,٠٦ جرام / سم ^٣	الكثافة عند ١٥ درجة مئوية
أكبر من ١٠٠ درجة مئوية	درجة الوميض
أكبر من ٤ سنتي ستوك	اللزوجة عند ٤٠ م درجة مئوية
٧,٦-٧	الاس الهيدروجيني
١٠٠ درجة مئوية	درجة الغليان الابتدائية

٣. شمع البرافين

نتميز بإنتاج مدى واسع من الشموع البرافينية لكافة الاستخدامات سواء الطبية أو الصناعية.

خصائص المنتج الأساسية

- منتجات متنوعة تختلف في درجة إنصهارها ونسب الزيوت بها.
- منتجات مصممة ومصنعة بأحدث تكنولوجيا التصنيع
- منتجات متنوعة تفي لجميع الأغراض الطبية والصناعية
- مطابقة للمواصفات العالمية

الاستخدامات

- يستخدم في الصناعات الطبية ومستحضرات التجميل و في إنتاج شموع الإنارة والحفلات
- يستخدم في مستحضرات التلميع والتنظيف و في تلميع وحماية المواد الورقية والكرتون من الرطوبة
- يستخدم في بعض المستحضرات البيطرية

المواصفات الفنية

الاختبارات	الخفيف
الوصف	مادة صلبة بيضاء اللون أو خرز
اللون لوفويوند	٠/١
نسبة الزيت	أقل من ٠.٥ %
درجة الوميض	أكبر من ٢٥٠ درجة مئوية
اللزوجة عند ١٠٠ درجة مئوية	أكبر من ٦ سنتي ستوك
درجة الانصهار	٦٢ درجة مئوية
نقطة التخنتر	٦٦ درجة مئوية
إختراق الابرء	١٤ مم
معامل الانكسار عند ٩٠ درجة مئوية	١,٤٣١٧٧

٤. بتروليم جلي (فازلين) الطبي

خصائص المنتج الأساسية

- منتجات تم إختيارها بعناية
- منتجات مصممة ومصنعة بأحدث تكنولوجيا التصنيع
- منتجات متنوعة تفي لجميع الاغراض الطبية ومطابق للمواصفات العالمية

فوائد خاصه للشعر

- يمكن استخدامه لتعزيز صحة شعرك وزيادة لمعانه وقوته.
- يساعد في حل مشكلة تشابك الشعر وتصفيفه بسهولة
- يساعد على حل مشكلة تقصف الشعر وتكسره، ويساعد في الحفاظ على قوته..
- يمكن استخدامه عند صبغ الشعر، بحيث أن دهك لحواف ونهايات الشعر وفي المناطق المحاذية له في الجبين أو أعلى الرقبة أو الأذنين سيساعد على منع صبغ هذه المناطق .

فوائد للوجه والبشرة والشفاه

- يعمل على ترطيب البشرة الجافة.
- الوقاية من التجاعيد والخطوط الرفيعة التي قد تتشكل مع تقدم العمر.
- يستخدم لعلاج تشقق الأقدام واليدين، ومواجهة أعراض جفاف فصل الشتاء على البشرة.
- يستخدم كعلاج لجفاف الشفاه وتشققها، والحفاظ على رطوبتها.
- يستخدم لتمشيط الرموش بشكل يومي و يساهم في تطويل الرموش .
- يستخدم لإزالة الرموش الصناعية اللاصقة.
- يحمي الرموش ويعزز من صحتها ويساهم في تقويتها والتقليل من تساقطها

المواصفات الفنية

الحدود	الاختبارات
جل أبيض إلى أبيض مصفر متماسك القوام عديم الطعم والرائحة	الوصف
٠/٨٨-٠/٨١ جرام / سم ^٣	الكثافة عند ١٥ درجة مئوية
+٣٠	اللون سيولنت
٥٨-٤٠ درجة مئوية	درجة الإنصهار
مطابق	الحموضة أو القلوية
١٩٠-١٤٠	التماسك

لايذوب في الماء أو الكحولات ولكن يذوب في الايثر والكلورفورم

الذوبانية

٥. بتروليم جلي (فازلين) للأغراض البيطرية

- يمتلك مدى واسع من المنتجات البيطرية المعززة بالمواد الفعالة مثل اليود و الكبريت
- يستخدم البتروليم جلي المعزز باليود لعلاج ضرع الابقار والماشية من التشققات والالتهابات و نقل الامراض عند إستخدام نظام الحلب الالي.
- يستخدم البتروليم جلي المعزز بالكبريت لعلاج الطفيليات الخارجية والحفاظ على الجلد من الامراض المختلفة.
- يستخدم البتروليم جلي المعزز بالمواد الطارده للحشرات بحماية الماشية والحفاظ على الصحة الحيوان.
- إستخدام منتجاتنا لايوث الالبان ويحافظ على نظافة وطهارة الضرع
- يستخدم لدهان جسم الحيوانات لحمايتها من الامراض البكتيرية.

المواصفات الفنية فازلين معزز بالكبريت

الحدود	الاختبارات
جل أصفر متماسك القوام عديم الطعم والرائحة	الوصف
٥ %	الكبريت
٠,٨٨-٠,٨١ جرام / سم ^٣	الكثافة عند ١٥ درجة مئوية
٥٨-٤٠ درجة مئوية	درجة الإنصهار
لانولين وجليسرين	الاضافات الاخرى

فازلين معزز باليود

الحدود	الاختبارات
جل بني محمر متماسك القوام عديم الرائحة	الوصف
٠,٢ %	اليود
٠,٨٨-٠,٨١ جرام / سم ^٣	الكثافة عند ١٥ درجة مئوية
٥٨-٤٠ درجة مئوية	درجة الإنصهار

الانولين وجليسيرين	الاضافات الاخرى
--------------------	-----------------

٦. زيت رش الاشجار المعدني:-

نسعى لتخفيض استهلاك المبيدات الحشرية ببدايل أكثر أمانا وفاعلية لمكافحة كثير من الحشرات وبعض الفطريات على المحاصيل المختلفة كأشجار الفاكهة والخضر.

خصائص المنتج الأساسية

- تركيبة ثابتة ومواصفات ممتازة
- زيوت عالية التشبع لحماية مميزة وفاعلية أكبر
- لايسبب سمية للنبات
- يصلح للخلط مع معظم المبيدات الحشرية لزيادة

الاستخدامات الرئيسية:

- مكافحة الحشرات القشرية
- مكافحة بيض العناكب
- مكافحة المن

زيت رش الاشجار الصيفي:-

وهي زيوت خفيفة منخفضة اللزوجة تستخدم لرش الاشجار وهي مكتسية بنمواتها الخضراء وتستخدم بمفردها أو بخلطها مع مبيدات حشرية أخرى لتعزز من كفاءتها.

المواصفة الفنية

الحدود	الاختبارات
٩٥ % مركز قابل للاستحلاب	التركيز والصورة
٩٢ % بالحجم حد أدنى	نسبة المواد المكبرته
٠,٨٥	الوزن النوعى عند ١٥ درجة مئوية
١٢٠ سنتى ستوك	اللزوجة عند ١٥ درجة مئوية

تقطير ٥٠ % بالحجم	٣٣٠ – ٣٧٥ درجة مئوية
-------------------	----------------------

زيت رش الاشجار الشتوى:-

وهي زيوت ثقيلة عالية اللزوجة تستخدم لرش الاشجار متساقطة الاوراق أثناء فترة السكون في فصل الشتاء ويرش قبل تفتح البراعم

المواصفة الفنية

الحدود	الاختبارات
٨٠ % مركز قابل للاستحلاب	التركيز و الصورة
٩٢ % بالحجم حد أدنى	نسبة المواد المكبرته
٠,٩	الوزن النوعى عند ١٥ درجة مئوية
١٢٠٠ سنتى ستوك	اللزوجة
٣٣٠ – ٣٧٥ درجة مئوية	تقطير ٥٠ % بالحجم

٧. وراوایت اسبرایت

خصائص المنتج الأساسية

- مذيب عضوي منخفض المواد العطرية..

الاستخدامات

- يستخدم كمذيب في الدهانات وصناعة النثر
- يدخل في صناعة المذيبات العضوية

المواصفة الفنية

الحدود	الأختبارات
٠.٧٧ جرام / سم ^٣	الكثافة عند ١٥ درجة مئوية
+٣٠	اللون سيبولت
٠,٠٣ %	الكبريت
٣٠ درجة مئوية	درجة الوميض (كليفلاند مفتوح) م (حد أدنى)
١٣٦ درجة مئوية	درجة الغليان الابتدائية
٢٠٠ درجة مئوية	درجة الغليان النهائية
-٤٠ درجة مئوية	درجة التجمد
١٧ % حد أقصى	المواد العطرية
سالِب	إختبار الدكتور

٨. وقود جل

وقود جل لإشعال الفحم

المميزات

- المظهر الخارجي: جل ملون
- يتميز المنتج بسهولة الاستخدام
- المنتج يمكن استخدامه في السفاري والمناطق الخارجية.
- يستخدم لإشعال الفحم بسهولة وبدون معاناة.
- نواتج الاحتراق ماء وثاني أكسيد الكربون فقط
- لا دخان ، لا رماد ، لا رائحة
- لا يوجد تأثير سلبي على الطعام
- عبوة خفيفة الوزن عالية الجودة فائقة الفاعلية
- مقاوم للانسكاب والحرق بأمان
- نقطة الوميض: ٥٤ درجة مئوية

٩. الشمع البرافيني المستحلب

هو منتج يستخدم للطلاء بطبقة شمعية

الاستخدام

- يستخدم في إنتاج الورق والكرتون
- يستخدم في إنتاج ألواح العزل الألواح الخشبية
- يستخدم لتقليل فقدان الرطوبة وإطالة عمر تخزين الفاكهة كما أنه يعطي الفواكه مظهر مشرق
- يتم استخدامه في إنتاج ألواح الجبس والألياف والألواح الخشبية

١٠. شمع حبيبات خرز

- من افضل انواع الشمع الذي يستخدم لإزالة الشعر الزائد
- يساعد على ازالة الشعر بفاعلية كبيرة مع الحفاظ على صحة البشرة ونعومتها
- يحتوي على مضادات الاكسدة لتخليص البشرة من السموم التي يمكن ان تؤثر سلباً عليها
- يعد استخدامه آمناً حيث لا يسبب ظهور علامات الاحمرار والحساسية
- يتميز المنتج بجودة الفائقة وأنواعه المتعددة طبقاً لنوع البشرة وبروائح وألوان متميزة
- يتميز بأنه سهل التنظيف وانه يساعد على ازالة الشعر الكثيف
- لا يسبب استعماله الكثير من الالم

١١. ميثانول

- الميثانول سائل شفاف عديم اللون يذوب في الماء
- هو منتج أساسي يستخدم لإنتاج العديد من المنتجات الصناعية المختلفة
- يتم إنتاج الميثانول من الغاز الطبيعي عن طريق إعادة تشكيل الغاز بالبخار ثم تحويل وتقطير الخليط لإنتاج الميثانول النقي

الإستخدام

يستخدم الميثانول في إنتاج المواد الكيميائية الأساسية التي تستخدم في صنع مجموعة لا حصر لها من المنتجات الاستهلاكية والصناعية مثل مواد البناء واللدائن

يمكن استخدام الميثانول في قطاع الطاقة ، بما في ذلك المزج المباشر مع البنزين ، ووقود الشحن البحري ، وثنائي ميثيل الإيثر (DME) والديزل الحيوي

يوفر مزج الميثانول بالبنزين بديلاً لاستيراد المنتجات البترولية وخيارات وقود إضافية للمستهلكين

تحويل الميثانول إلى الأوليفينات (MTO) بدلاً من إنتاجها من خلال الناфта والتي تتأثر بسعر النفط الخام

إنتاج الفورمالدهيد وهو مشتق أساسي من الميثانول وأكبر استخدام نهائي منفرد للميثانول و تستخدم لإنتاج مشتقات الفورمالدهيد ، مثل اليوريثان والفينول فورمالدهيد و اليوريا فورمالدهيد، وغيرها

يستخدم حمض الخليك ، أحد مشتقات الميثانول ، لإنتاج حمض التيريفثاليك (PTA) يستخدم PTA لصنع ألياف البوليستر و البولي إيثيلين تيريفثاليك (PET) ، خلات الفينيل ، وكلوروحامض الخليك وانهيدريد حمض الخليك وغيرها الكثير

مواصفات المنتج

الاختبارات	الحدود
الوصف	سائل شفاف عديم اللون
التركيز	٩٩ %
الكثافة	٠,٧٩٨
المتبقي بعد التبخير	٠,١٥ %
الحموضة الكلية محسوبة حمض خليك	٠,٠٠٦ %
الدهيدات و كيتونات	٠,١ %
الكبريت	٠,٠٠١ %

١٢. سائل القطع القابل للذوبان في الماء

الوصف

- هو زيت قطع عالي الجودة قابل للذوبان في الماء يحتوي على زيت معدني ويشكل مستحلب حليبي أثناء خلط الماء
- يتمتع زيت القطع القابل للذوبان بخصائص تبريد وتشحيم فائقة ، كما أنه يحتوي على مثبط تآكل الصداً ومواد لمنع نمو البكتيريا عند الاستخدام
- تركيبة صديقة للبيئة بدون إضافات الكلور مع توليفة مختارة بعناية من الزيوت فائقة الجودة والفاعلية
- يتمتع بثبات ممتاز للمياه العسرة وتمنع بشكل فعال فصل الزيت عن الماء.

خواص المنتج

- تشحيم ممتاز
- مقاومة ممتازة للتآكل ، لجميع أنواع السبائك
- أداء ممتاز في مقاومة الرغوة ، حتى لو تم استخدامه تحت ظروف مع مضخة الضغط العالي
- استقرار ممتاز في الماء العسر الذي يمنع مشكلة كسر المستحلب
- خالية من الكلور لتلبية القيود البيئية

الإستخدام

زيت القطع القابل للذوبان في الماء ممتاز لتشكيل جميع المعادن الحديدية وغير الحديدية ، ومناسب بشكل خاص لسبائك الألومنيوم وسبائك الفولاذ. فهو زيت قطع متعدد الوظائف. ويتم استخدامه للمخرطة ، والتثقيب ، والحفر ، والتوسيع ، وعمليات الطحن

مواصفات المنتج

الاختبارات	الحدود
مظهر	زيتي
الكثافة	٠,٩ جرام/سم ^٣
اللزوجة الحركية	٧٠ مم ^٢ لكل ثانية عند ٤٠ مئوية
المظهر مخفف (محلول ٥%)	مستحلب أبيض
درجة الحموضة (محلول ٥%)	٨