

Unsere Produkte
1. Paraffinöl (Weißöl)

Wesentliche Produktmerkmale

- Ein hochreines Produkt, das den lokalen und internationalen Anforderungen entspricht.
- Transparent und kann unterschiedliche Viskosität haben je nach Kundenwunsch.
- Sicher in der Anwendung und frei von unangenehmen Gerüchen und schädlichen Verunreinigungen.

Verwendung

- Es wird in der pharmazeutischen Industrie verwendet
- Es wird zur Herstellung von Salben verwendet, damit sie die passende Härte und Kohäsion haben.
- Es wird zur Herstellung von Feuchtigkeitscremes verwendet.
- Es wird zur Herstellung von Tierarzneimitteln verwendet.
- Es wird zur Herstellung von Kosmetikprodukten verwendet.
- Es verleiht der Haut Feuchtigkeit und erhöht die Geschmeidigkeit der Haut.
- Es wird in der Lebensmittelindustrie verwendet, indem es Süßigkeiten zugesetzt wird, um ihnen Glanz und Glitzer zu verleihen.
- Es wird in der Lebensmittelindustrie wie Reismühlen verwendet.
- Es wird zur Herstellung von Wachskerzen und als Brennstoff zum Anzünden von Lampen verwendet.

Technische Spezifikationen

Tests	Grenzen
Dichte bei 15°C	0,86 Gramm / cm ³
Saybolt-Farbe	30 +
Verschüttungsgrad	- 27°C
Flammpunkt	Mehr als 100°C
Viskosität bei 40°C	Mehr als 4 Centistoke
Schwefel	Weniger als 1%
Anfangssiedepunkt	250 – 265°C
Siedeende	320 – 335°C
Aromastoffe	Weniger als 0,5%

2. Zuckerlöseöl

Wesentliche Produktmerkmale

- Ein hochreines Produkt, das den internationalen Anforderungen entspricht.
- Sicherheit bei Lebensmittelanwendungen.
- Es schützt die Maschinen vor wiederholter Wartung.
- Es beschleunigt den Produktionsprozess, weil es einfach einzusetzen ist.

Verwendungen

- Es wird verwendet, um den klumpigen Zucker und Karamell auf dem Heizer der Beutelschweißmaschine zu schmelzen.
- Es wird in Süßwaren-, Keks- und Schokoladenfabriken verwendet.
- Es wird verwendet, um bewegliche Teile und Schneidmesser zu schmieren.
- Es wird in Tablettenpressmaschinen und Verpackungsmaschinen verwendet.
- Es wird in Waagen verwendet, um den Widerstand beweglicher Teile zu verringern.

Technische Spezifikationen

Tests	Grenzen
Beschreibung	Weißer Dispersionsflüssigkeit
Dichte bei 15°C	0,97 - 1,06 Gramm / cm ³
Flammpunkt	Mehr als 100°C
Viskosität bei 40°C	Mehr als 4 Centistoke
pH-Wert	7 – 7,6
Anfangssiedepunkt	100°C

3. Paraffinwachs

Wir zeichnen uns durch die Herstellung einer großen Reihe von Paraffinwachsen für alle Anwendungen aus, sei es medizinisch oder industriell.

Wesentliche Produktmerkmale

- Verschiedene Produkte unterscheiden sich je nach dem Schmelzpunkt und den darin enthaltenen Ölanteilen.
- Produkte, die mit der modernsten Herstellungstechnologie entworfen und hergestellt werden.
- Vielfältige Produkte für alle medizinischen und industriellen Zwecke.
- Das Produkt kommt den internationalen Anforderungen nach.

Verwendungen

- Es wird in der medizinischen und kosmetischen Industrie verwendet.
- Es wird zur Herstellung von Kerzen, die zwecks der Beleuchtung und bei Feiern gebraucht werden, verwendet.
- Es wird in Polier- und Reinigungsmitteln verwendet.
- Es wird verwendet, um Papier- und Kartonmaterialien zu polieren und vor Feuchtigkeit zu schützen.
- Es wird in einigen veterinärmedizinischen Präparaten verwendet.

Technische Spezifikationen

Tests	Grenzen
Beschreibung	Weißer Feststoff oder Perlen
Lovibond-Farbe	0,1
Ölgehalt	Weniger al 0,5%
Flammpunkt	Mehr al 250°C
Viskosität bei 100 °C	Mehr als 6 Centistoke
Verschmelzungspunkt	62°C
Gerinnungspunkt	66°C
Nadeldurchdringung	14 mm
Brechungsindex bei 90°C	1.43177

4. Medizinische Vaseline (Petroleum Jelly)

Wir zeichnen uns durch die Herstellung einer hervorragenden Gruppe von Vaseline aus, beginnend mit der medizinischen Vaseline

Wesentliche Produktmerkmale

- Sorgfältig ausgewählte Produkte.
- Produkte, die mit der modernsten Herstellungstechnologie entworfen und hergestellt werden.
- Unterschiedliche Produkte für alle medizinischen Zwecke.
- Es entspricht den internationalen Anforderungen.

Spezielle Vorteile für das Haar

- Es kann verwendet werden, um die Gesundheit Ihres Haares zu kräftigen und seinen Glanz und seine Stärke zu erhöhen.
- Es hilft bei der Lösung des Haarverwicklungsproblems und lässt das Haar einfach kämmbar werden.
- Es hilft bei der Lösung des Haarbruchproblems und hilft, seine Stärke aufrechtzuerhalten.
- Es kann beim Färben von Haaren verwendet werden, indem Sie die Ränder und Enden der Haare und die angrenzenden Bereiche an Stirn, Nacken oder Ohren mit dem Produkt einreiben, um ein Färben dieser Bereiche zu verhindern.

Vorteile für Gesicht, Haut und Lippen

- Es verleiht trockener Haut Feuchtigkeit.
- Es schützt vor Falten und feine Linien, die sich mit dem Alter bilden können.
- Es wird verwendet, um rissige Füße und Hände zu behandeln und den Symptomen der Wintertrockenheit der Haut entgegenzuwirken.
- Es wird als Behandlung für trockene und rissige Lippen und zur Erhaltung ihrer Feuchtigkeit verwendet.
- Es wird täglich zum Kämmen der Wimpern verwendet und trägt zur Verlängerung der Wimpern bei.
- Es wird verwendet, um angeklebte künstliche Wimpern zu entfernen.
- Es schützt die Wimpern, verbessert ihre Gesundheit und trägt dazu bei, sie zu stärken und ihren Ausfall zu reduzieren.

Technische Spezifikationen

Tests	Grenzen
Beschreibung	Weißes bis gelbweißes, konsistentes, geschmacks- und geruchloses Gel
Dichte bei 15 °C	0,88 – 0,81 Gramm / cm ³
Saybolt-Farbe	30+
Verschmelzungspunkt	40 – 58°C
Azidität oder Alkalinität	identisch
Konsistenz	140 - 190
Löslichkeit	Es ist in Wasser oder Alkoholen unlöslich, aber in Ether und Chloroform löslich

5. Medizinische Vaseline (Petroleum Jelly) für veterinärmedizinische Zwecke

- Wir haben eine große Reihe an Tierarzneimitteln, die mit Wirkstoffen wie Jod und Schwefel angereichert sind.
- Die mit Jod angereicherte Vaseline wird verwendet, um Euter von Kühen vor Rissen, Entzündungen und Krankheitsübertragungen zu schützen, wenn das automatische Melksystem verwendet wird.
- Die mit Schwefel angereicherte Vaseline wird zur Behandlung äußerer Parasiten und zum Schutz der Haut vor verschiedenen Krankheiten verwendet.
- Die mit Insektenschutzstoffen angereicherte Vaseline wird zum Schutz der Rinder und zur Aufrechterhaltung der Tiergesundheit verwendet.
- Die Verwendung unserer Produkte kontaminiert die Milch nicht und erhält die Sauberkeit und Reinheit des Euters.
- Es wird verwendet, um den Körper von Tieren zu einzureiben, um sie vor bakteriellen Krankheiten zu schützen.

Technische Spezifikationen

Mit Schwefel angereicherte Vaseline

Tests	Grenzen
Beschreibung	gelbweißes, konsistentes, geschmacks- und geruchloses Gel
Schwefel	5%
Dichte bei 15 °C	0,81 – 0,88 Gramm / cm ³
Verschmelzungspunkt	40 – 58 °C
Andere Zutaten	Lanolin und Glycerin

Mit Jod angereicherte Vaseline

Tests	Grenzen
Beschreibung	Rotbraunes, festes, geruchloses Gel
Jod	0,2%
Dichte bei 15 °C	0,81 – 0,88 Gramm / cm ³
Verschmelzungspunkt	40 – 58°C
Andere Zutaten	Lanolin und Glycerin

6. Mineralisches Baumsprayöl:

Wir versuchen, bei der Bekämpfung vieler Insekten und einiger Pilze bei verschiedenen Obstbäumen und Gemüse, den Verbrauch von Insektiziden durch sicherere und wirksamere Alternativen zu reduzieren.

Wesentliche Produktmerkmale

- Stabile Formel und hervorragende Spezifikationen.
- Hochgesättigte Öle für ausgezeichneten Schutz und größere Wirksamkeit.
- Verursacht keine Pflanzentoxizität.
- Zum Mischen mit den meisten Insektiziden geeignet, um die Menge zu erhöhen.

Hauptverwendungen:

- Bekämpfung von Schildläusen.
- Bekämpfung Spinneneiern.
- Blattlausbekämpfung.

Sommerbaumsprayöl

Es handelt sich um leichte Öle mit niedriger Viskosität, die zum Besprühen von Bäumen verwendet werden, die mit ihrem grünen Bewuchs bedeckt sind. Das Öl wird allein oder gemischt mit anderen Insektiziden verwendet werden, um ihre Wirksamkeit zu verbessern.

Technische Spezifikationen

Tests	Grenzen
Konzentration und Form	95% dispersionsbares Konzentrat
Schwefelgehalt	92% mindestens
Spezifisches Gewicht bei 15°C	0,85
Viskosität bei 15°C	١٢٠ Centistoke
Destillation 50% je nach der Menge	330 – 375°C

Winterbaumsprayöl:

Es handelt sich um schwere Öle mit hoher Viskosität, das zum Besprühen von Laubbäumen während der Winterruhe und vor dem Öffnen der Knospen verwendet wird.

Technische Spezifikationen

Tests	Grenzen
Konzentration und Form	80 % dispersionsbares Konzentrat
Schwefelgehalt	92 % mindestens
Spezifisches Gewicht bei 15°C	0,9
Viskosität bei 15°C	1200 Centistoke
Destillation 50% je nach der Menge	330 – 375°C

7. Aura White Spirit

Wesentliche Produktmerkmale

- Aromatisches organisches Lösungsmittel mit niedrigem Aromagehalt

Verwendungen

- Es wird als Lösungsmittel für Farben und in den Verdünnungsindustrien verwendet.
- Es wird bei der Herstellung von organischen Lösungsmitteln verwendet.

Technische Spezifikationen

Tests	Grenzen
Dichte bei 15°C	0,77 Gramm / cm ³
Saybolt-Farbe	30 +
Schwefel	- 0,03%
Flammpunkt (offenes Cleveland) (mindestens)	30°C
Anfangssiedepunkt	136°C
Siedeende	200°C
Gefrierpunkt	- 40°C
Aromastoffe	Maximal 17%
Arztprüfung	negativ

8. Gelbrennstoff

Gelbrennstoff zur Kohleverbrennung

Merkmale

- Aussehen: farbiges Gel.
- Das Produkt kann leicht bedient werden.
- Das Produkt kann sowohl im Safari- und Outdoorbereich eingesetzt werden.
- Es wird verwendet, um Kohle einfach und ohne Probleme zu verbrennen.
- Die Verbrennungsprodukte sind nur Wasser und Kohlendioxid.
- Kein Rauch, keine Asche, kein Geruch.
- Keine negativen Auswirkungen auf Lebensmittel.
- Leichte, hochwertige und ultraeffektive Verpackung.
- Sicher gegen Verschüttung und Verbrennung.
- Flammpunkt: 54°C.

9. Emulgiertes Paraffinwachs

Es ist ein Produkt, das bei der Wachsbeschichtung verwendet wird

Verwendung

- Es wird zur Herstellung von Papier und Karton verwendet.
- Es wird zur Herstellung von Holzisolierplatten verwendet.
- Es wird verwendet, um den Feuchtigkeitsverlust zu reduzieren und die Haltbarkeit von Früchten zu verlängern. Außerdem verleiht es den Früchten ein helles Aussehen.
- Es wird zur Herstellung von Gips-, Faser- und Holzplatten verwendet.

10. Perlenwachs

- Eine der besten Arten von Wachs, das verwendet wird, um übermäßiges Haar zu entfernen.
- Es hilft, Haare sehr effektiv zu entfernen und gleichzeitig die Gesundheit und Weichheit der Haut aufrechtzuerhalten.
- Enthält Antioxidantien, um der Haut Giftstoffe zu entziehen, die sie negativ beeinflussen können.
- Es genießt sichere Anwendung, da es keine Anzeichen von Rötungen und Empfindlichkeit verursacht.
- Das Produkt zeichnet sich durch seine hervorragende Qualität, seine verschiedenen Arten je nach Hauttyp und seine ausgeprägten Düfte und Farben aus.
- Es ist leicht zu reinigen und hilft, dickes Haar zu entfernen.
- Es verursacht keine großen Schmerzen.

11. Methanol

Methanol ist eine klare farblose Flüssigkeit, die sich in Wasser auflöst.

Es ist ein wesentliches Produkt für die Herstellung verschiedener Industrieprodukte

Das Methanol wird aus Erdgas durch Dampfreformierung des Gases und anschließende Umwandlung und Destillation der Mischung zur Herstellung von reinem Methanol produziert.

Verwendung

Das Methanol wird bei der Herstellung von Grundchemikalien verwendet, die zur Herstellung von endlosen Konsum- und Industrieprodukten, wie zum Beispiel Baumaterialien und Kunststoffen, verwendet werden.

Das Methanol kann im Energiesektor verwendet werden, einschließlich direkter Mischung mit Benzin, Schiffsfrachtkraftstoffen, Dimethylether (DME) und Biodiesel.

Die Mischung von Methanol mit Benzin bietet eine Alternative zum Import von Erdölprodukten und zusätzliche Kraftstoffoptionen für die Verbraucher.

Die Umwandlung von Methanol in Olefine (MTO), anstatt es über Naphtha herzustellen, was vom Rohölpreis beeinflusst wird.

Die Produktion von Formaldehyd, das ein wesentliches Derivat von Methanol ist. Die größte einzelne Endverwendung von Methanol wird zur Herstellung von Formaldehydderivaten wie Urethan, Phenolformaldehyd, Harnstoffformaldehyd usw. verwendet.

Die Essigsäure, ein Methanolderivat, wird zur Herstellung von Terephthalsäure verwendet. Die PTA-Säure wird zur Herstellung von Polyesterfasern, Polyethylenterephthalat (PET), Vinylacetat, Chlor, Essigsäure, Essigsäureanhydrid und vieles mehr verwendet.

Produktspezifikation

Tests	Grenzen
Beschreibung	Farblose transparente Flüssigkeit
Konzentration	99%
Dichte	0,798
Überreste nach der Verdampfung	0,15%
Gesamtsäure berechnet aus Essigsäure	0,006%
Aldehyde und Ketone	0,1%
Schwefel	0,001%

12. Wasserlösliche Schneideflüssigkeit

Beschreibung

Es ist ein hochwertiges, wasserlösliches, mineralölhaltiges Schneideöl, das beim Anmischen mit Wasser eine milchige Emulsion bildet

Das lösliche Schneideöl hat hervorragende Kühl- und Schmiereigenschaften. Darüber hinaus enthält es auch Rostkorrosionshemmer und Substanzen, die das bakterielle Wachstum bei der Verwendung verhindern.

Umweltfreundliche Formel ohne Chlorzusätze mit einer sorgfältig ausgewählten Mischung aus hochwertigen und wirksamen Ölen.

Es hat eine ausgezeichnete Hartwasserstabilität und verhindert wirksam die Öl-Wasser-Trennung.

Produktmerkmale

Ausgezeichnete Schmierung.

Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit für alle Arten von Legierungen.

Hervorragende Antischaumleistung, auch bei Verwendung unter Bedingungen in Verbindung mit der Hochdruckpumpe.

Hervorragende Stabilität in hartem Wasser, wodurch das Entstehen des Emulsionsbruchproblems verhindert wird.

Chlorfrei, um den Umweltaanforderungen nachzukommen.

Verwendung

Das wasserlösliche Schneideöl ist auf eine hervorragende Weise zum Schmieden aller Eisen- und Nichteisenmetalle und besonders geeignet für Aluminiumlegierungen und Stahllegierungen. Es ist ein multifunktionales Schneideöl und wird zum Drehen, Durchlöchern, Bohren, Ausweiten und Pulverisieren verwendet.

Produktspezifikation

Tests	Grenzen
Aussehen	öliges Aussehen
Dichte	0,9 Gramm / cm ³
Kinematische Viskosität	70 mm ² pro Sekunde bei 40°
Verdünntes Aussehen (5% Lösung)	Weißer Dispersionsflüssigkeit
pH-Wert (5% Lösung)	8